

VANTAGE VT-1 FULL HD

- multimedální přijímač pro plné rozlišení 1080p-

Špičkový satelitní receiver Vantage VT-1 Full HD je zbrusu novým satelitním přijímačem s HDTV twin tunerem. Vyniká m.j. možností připojení 2,5 palcového HDD, a to bez nutnosti otevírání skříně přijímače. Má funkci PVR a Timeshift, čtečku SD karet, umožňuje přehrávání hudebních souborů MP3 a JPEG obrázků. 2x CI slot, 2x čtečka karet, 2" OLED displej na předním panelu a možnost instalovat 2.5in HDD v rámečku. Přijímač podporuje FullHD 1080p.

Předností přijímače je tzv. dual boot. VT-1 má dva boot sektory. První oblast je určena pro klasický firmware a druhá je vyhrazena pro firmware na bázi operačního systému Linux. Linuxová verze firmware bude k dispozici zdarma od druhého čtvrtletí roku 2010.

Vantage VT-1 má dvě rozhraní HDMI – první, HDMI 1.3 je určeno pro připojení k zobrazovací jednotce a druhé poslouží k připojení externího digitálního zařízení jakými jsou např. kamera, přehrávač Blu-ray a jiné.



Technická specifikace:

- * DVB-S / DVB-S2 Twin-Tuner
- * MPEG-2 / MPEG-4 AVC / H.264
- * 16 Bit OLED (přední panel)
- * 32 Bit OSD (On Screen Display – ARGB 8888)
- * 1x HDMI 1.3a s1080p a HDMI-CEC
- * 1x HDMI Loop-Through (smyčka/ HDMI-Out)
- * 1x komponentní-Video (YPbPr)
- * výměnný rámeček pro 2,5" HDD s rozhraním SATA 2.0
- * 2x čtečka karet (Conax, XCrypt, DGCrypt a Crypton)
- * 2x CI-Sloty
- * 1x S/PDIF Dolby Digital
- * 2x USB 2.0 Host (zadní panel)
- * 1x USB 2.0 Slave (přední panel)
- * 1x SD-čtečka karet pro Time-Shift
- * 1x LAN/Ethernet (10/100 MBit)
- * 1x RCA-Video
- * 1x RCA-Audio
- * 2x vstup pro SAT anténu (in/out)
- * externí IR senzor
- * 576p, 720p, 1080i, 1080p
- * Software-Update přes OTA, USB, SD nebo LAN
- * DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 USALS, Unicable
- * Procesor: STI 7105 450 MHz
- * Flash paměť - 64 Mb, SDRAM - 512 MB, EEPROM - 8 KByte
- * DUAL-Boot System: Linux od 2.Q 2010
- * Spotřeba - cca 45 W / Standby < 1 W
- * Rozměry - 430mm x 240mm x 60mm
- * Hmotnost - cca 4,1 kg